

Übersicht Minibagger 2014/15

	NewH. E18B	CAT 301.8C	Volvo EC20	Hitachi ZX18-3	WaNeu ET18	WaNeu ET20	CAT 301.7D	CAT302.2d	CAT302.4d	Takeuchi TB216	Takeuchi TB219
Fahrwerkbreite [mm]	990/1330	-980	1000-1355	970 - 1280	990-1300	990-1300	990-1300	990-1300	fix 1400	980 - 1300	980 - 1370
Fahrwerklänge	1565		1620	1470	1605	1710	1600	1710	1840	1520	1570
Kettenbreite	230		250	230	230	250	230	250		230	230
Bodendruck [kg/cm2]			0.28	0.31						0.31	0.31
Schild, Abstand zu Mittelpunkt	1155		1215	1110			1060			1240	1400
max Tiefe Schild	310		311	225	380	360	320	360	335	365	325
max Reichweite am Boden	3900	3800	4261	3970	3900	4230	3895	4330	4220	4035	3935
max Höhe OK Löffel	3675	3460	3807	3660	3560	3960	3595	3930	3950	3740	3770
max Last 3m/1m	?		?	280	392	411	470 (Boden)	484(Boden)	740 (Boden)	292	395
Lage Zylinder 1. Arm unten	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	ja	-	ja
Anzahl Laufrollen Kette		3	4	3	3	4	3	4	3		3
Hydraulik P [bar]			210	200	200	200	200	200	240		216
Engine			D1.1DCAE4 (?)	3TINV70	3TINV76	3TINV76		3TINV76	3TINV76	3TINV70	3TINV70
Tier level		??	4 (?)					4 final		4 interim	4 interim
Heizung Auslass		vorn rechts	vorn rechts	vorn rechts	unten	unten		hinter Rücken			
Gewicht [kg]	1780	1800	1940	1930	1745	2025	1845	2055	2320	1865	2070
Kabinenhöhe	2350	2190	2395	2340	2290	2295	2290	2295	2390	2355	2360
Kabinenbreite	890		993	1040	990	990				1055	1030
SitzVK - Pedale_innen			440	420	ok					380	
Stiel Version	1220		1350		lang	lang	lang	lang	lang		
Testfahrt & Fotos		y	y	y	y				y	y	
Kommentar	??	Vorgängermod.	Unterwagen	zu klein		Vergl CAT ?	zu klein ?		zu gross ?	Fussraum	

Mittwoch, 11. März 2015

Neumaschine, TL 30,40 Grabenwanne schwenkbar, MS01 manuell , Kabine, langer Stiel
Peter Apian-Bennwitz, info@pab-opto.de